

1. szakasz Az anyag / keverék és a társaság / vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék azonosság

Gen-Z Dark And Lovely

Alternatív nevek

Gen-Z Dark And Lovely

Egyedi képletazonosító

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Javasolt felhasználás

Pigment diszperzió, amelyet kizárólag állandó tetoválásokhoz használnak. A terméket NEM szabad a szemében használni. Professzionális felhasználásra szánt termék az 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló XVII. Mellékletének megfelelően.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat

Intenze Product Inc.

215, Rt 17

South Rochelle Park , NJ 07662

Vevőszolgálat: Intenze Product Inc.

201 342 4446

1.4. Sürgősségi telefonszám

Vészhelyzet

Telefonszám

1 (800) 222-1222 American Association of Poison Control Centers

2. szakasz A termék veszélyes azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás az EU 2015/830 és az 1907/2006 / EK rendelet módosításáról szóló (EU) 2020/878 rendelet szerint

Nincs alkalmazandó GHS-kategória.

2.2. Címkézési elemek

A 11. és 12. szakaszban felsorolt toxicitási adatok felhasználásával a terméket az alábbiak szerint kell címkézni.

A 1272/2008 (EK) rendelet szerint

Nincs alkalmazandó GHS-kategória.

[Megelőzés]:

Nincs GHS-megelőzési nyilatkozat

[Válasz]:

Nincsenek GHS-válaszok

[Tárolás]:

Nincs GHS tárolási nyilatkozat

[Ártalmatlanítása]:

Nincs GHS ártalmatlanítási nyilatkozat

2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz PBT / vPvB vegyszereket.

Ez a termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító vegyszereket.

3. szakasz. Összetétel / információk az összetevőkről
--

3.2. Keverékek

Ha a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek az (EU) 2015/830 és az (EU) 2020/878 RENDELET által módosított 1272/2008 / EK rendelet [CLP / GHS] szerint veszélyt jelentenek, azokat az alábbiakban soroljuk fel.

Hozzávaló/Kémiai megjelölés	Tömeg %	1272/2008/EK-osztályozás	Megjegyzések *
Aqua CAS szám: 0007732-18-5 EK-szám 231-791-2 Indexszám:	75 - 100	Nincs besorolva	Akut M-faktor: 1 Krónikus M-faktor: 1 PBT/vPvB= Nem
Hamamelis virginiana, extract CAS szám: 0084696-19-5 EK-szám 283-637-9 Indexszám:	5 - 10	Nincs besorolva	PBT/vPvB= Nem
CI 77266 CAS szám: 0001333-86-4 EK-szám 215-609-9 Indexszám:	5 - 10	Nincs besorolva	Akut M-faktor: 1 Krónikus M-faktor: 1 PBT/vPvB= Nem
Glycerine CAS szám: 0000056-81-5 EK-szám 200-289-5 Indexszám:	1 - 5	Nincs besorolva	PBT/vPvB= Nem
Ammonium Acrylates Copolymer CAS szám: Szabadalmazott EK-szám Szabadalmazott Indexszám: Szabadalmazott	1 - 5	Nincs besorolva	PBT/vPvB= Nem
Etil-alkohol CAS szám: 0000064-17-5 EK-szám 200-578-6 Indexszám: 603-002-00-5	1 - 5	Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória; H225	PBT/vPvB= Nem

[^] CLP ³¹ Hivatkozási szám: 1272/2008 1.1.3.1. Megjegyzések az anyagok azonosításához, osztályozásához és címkézéséhez (3.1. Táblázat).

*PBT/vPvB - PBT-anyag vagy vPvB-anyag.

A teljes szöveg a mondatokat a 16. szakasz tartalmazza.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Tábornok	Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Az eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján keresztül.
Belélegzés	Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, melegen és nyugalomban kell tartani. Mesterséges lélegzést kell alkalmazni ha a lélegzése rendszertelen vagy megállt. Ha nincs eszméletnél, akkor az előírt stabil oldalfekvő alaphelyzetbe kell fektetni és azonnal orvoshoz kell fordulni. A sérültnek semmit sem szabad száján át adni.
A szemmel való érintkezés	Legalább 15 percig bő vízzel öblítse le tiszta vízzel, a szemhéjakat távol tartva, és forduljon orvoshoz.
A bőrrel való érintkezés	Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel, vagy használjon elismert bőrtisztítót.
Szájon át való bevitel	Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Tartson nyugalmat. Ne hánytasd magad.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Áttekintés	Kezelje tünetileg Egészségkárosodással járhat ha az anyagban lévő oldószerek gőze meghaladja a munkahelyen megengedhető levegőszennyezettség határértéket. Ilyen pl. a nyálkahártya és légzőrendszer ingerlése, vese, máj és a központi idegrendszer károsodása. Tünetei a fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, izomgyengeség és álmoság, valamint a legrosszabb esetben az eszméletvesztés. A készítménnyel történő hosszas és ismétlődő érintkezés eltávolíthatja a bőr természetes zsírtartalmát, mely száraz bőrt, bőr irritációt, esetlegesen nem allergiás eredetű bőrgyulladást és a bőrön át történő felszívódást eredményezve. A szembe csapódó folyadék szemingerlést és múló károsodást idézhet elő. További részletek a 2. szakaszban találhatóak.
-------------------	---

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvosnak	Kezelje tünetileg
---------------------------------	-------------------

5. Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Javasolt oltóanyag; alkohol-ellenálló hab,, CO₂, por, vízpermet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlás:Nincsenek veszélyes bomlási adatok.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint minden tűz esetén, viseljen pozitív nyomású, önálló légzőkészüléket (SCBA) teljes arccésszel és védőruhával. A légzésvédelem nélküli személyeknek el kell hagyniuk a területet. A tisztítás során viselje az SCBA-t közvetlenül a tűz után. Tilos a dohányzás.

ERG útmutató ----

6. Intézkedések baleset esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Helyezzen megfelelő személyi védőfelszerelést (lásd a 8. részt).

Használjon helyes személyes higiéniai gyakorlatokat. Mielőtt étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-vel történik, mosson kezet. Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot, és újr felhasználás előtt alaposan mossa le.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje, hogy a kiömlött anyag bekerüljön a csatornába vagy a vízi utakba.

6.3. A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A területet ki kell szellőztetni és meg kell előzni az anyag gőzének belélegzését. Megfelelő egyéni védőfelszerelés használandó (lásd a 8. pont). A kifolyt anyagot nem gyúlékony anyaggal (pl.: homok, föld vagy vermikulit) körül kell sáncolni és felitatni. Az így nyert hulladékanyagot zárt tartályokban kell tartani az épületen kívül és utána a megfelelő szabályok szerint véglegesen eltakarítani (lásd a 13. pont). A takarítást lehetőleg mosószerrel kell végezni. Oldószer nem használható. Nem szabad hagyni, hogy a kifolyt anyag a csatornába, folyókba, tavakba kerüljön. Amennyiben a csatornák, folyók vagy tavak ezzel az anyaggal beszennyeződnek, akkor a helyi vízműveket azonnal értesíteni kell. Ha patakok, folyók vagy tavak lettek így beszennyezve, a környezetvédelmi szerveket is értesíteni kell.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A sürgősségi kapcsolattartási információkat lásd az 1. szakaszban.

A megfelelő egyéni védőeszközökről lásd a 8. fejezetet.

A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információk a 13. szakaszban találhatók.

7. Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A tartályokat óvatosan kell kezelni és mozgatni, nehogy megkárosodjanak és nehogy az anyag kifolyon vagy kiszivárogon.

További részletek a 2. szakaszban találhatók. - [Megelőzés]:

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa szorosan zárva a konténereket. Tárolja a tartályokat hűvös, szellőztetett, száraz helyen, közvetlen napfénytől, hőforrásoktól, erős oxidálószerektől és elektrosztatikus töltésektől távol. A tartályokat 4-25 ° C (39 - 77 ° F) között kell tárolni

Nem összeférhető anyagok: Nincs elérhető információ

További részletek a 2. szakaszban találhatók. - [Tárolás]:

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs elérhető információ

8. Expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

CAS-szám	Hozzávaló	Kitettség	
		Forrás	Érték
0000056-81-5	Glycerine	OSHA	TWA 15 mg/m ³ (total dust) TWA 5 mg/m ³ (resp)
		EüM	TWA: 3 mg/m ³ (respirable) 10 mg/m ³ (mist)
		NIOSH	---

		Nemzeti	---
0000064-17-5	Etil-alkohol	OSHA	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		EüM	---
		NIOSH	TWA 1000 ppm (1900 mg/m ³)
		Nemzeti	---
0001333-86-4	CI 77266	OSHA	TWA 3.5 mg/m ³
		EüM	TWA: 3 mg/m ³
		NIOSH	TWA 3.5 mg/m ³ Ca TWA 0.1 mg PAHs/m ³ [in presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)]
		Nemzeti	---
Szabadalmazott	Ammonium Acrylates Copolymer	OSHA	---
		EüM	---
		NIOSH	---
		Nemzeti	---

Ásványolajat tartalmaz. Az olajköd expozíciós határértéke 5 mg / m³ OSHA PEL és 10 mg / m³ ACGIH

8.2. Expozíció-ellenőrzések

légző

Amennyiben az anyag koncentrációja meghaladja a megengedett munkahelyi behatási határértéket, akkor az Európai Unió 89/656/EGK számú irányelve szerint előírt és az egyéni egészségvédelmi felszerelésről szóló törvénynek megfelelő légzőkészüléket kell használni. A termék szórásánál biztosított maximális védelem eléréséhez többretegű, kombinált szűrő (például ABEK1) használata ajánlott. Zárt helyen használjon friss levegős respirátort.

Szemek

Javasolt védőszemüveg

Bőr

Védőkesztyű ajánlott.

Műszaki vezérlők

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, ha lehetséges akkor helyi légelszívó berendezéssel és hatásos általános légelvonással. Ha mindez nem elég ahhoz, hogy a lebegő részecskék koncentrációja és az anyag párájának ill. gőzének a koncentrációja a megengedett munkahelyi behatási határérték alatt maradjon, akkor egyéni légzőkészüléket kell viselni.

Egyéb

munkagyakorlatok

Használjon helyes személyes higiéniai gyakorlatokat. Mielőtt étkezés, ivás, dohányzás vagy WC-vel történik, mosson kezet. Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot, és újrafelhasználás előtt alaposan mossa le.

További részletek a 2. szakaszban találhatóak. - [Megelőzés]:

9. Fizikai kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők

Szín: Black Fizikai állapot: Folyékony

Szag

Jellegzetes

Szagküszöbérték

Nincs elérhető információ

pH

Nincs elérhető információ

Olvadáspont/fagyáspont (°C)

Nincs elérhető információ

Kezdő forráspont és forrástartomány (°C)

Nincs elérhető információ

Lobbanáspont

Nincs elérhető információ

Párolgási sebesség (éter = 1)

Nincs elérhető információ

Tűzveszélyesség (szilárd-, gázhalmazállapot)	Nincs elérhető információ
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok	Alsó robbanási határérték: Nincs elérhető információ
	Felső robbanási határ: Nincs elérhető információ
Gőznyomás (Pa)	Nincs elérhető információ
Gőzsűrűség	Nincs elérhető információ
Fajsúly	Nincs elérhető információ
Vízben oldhatóság	Nincs elérhető információ
Eloszlási tényező n-oktanol/víz (log Kow)	Nincs elérhető információ
Öngyulladási hőmérséklet (°C)	Nincs elérhető információ
Bomlási hőmérséklet (°C)	Nincs elérhető információ
Viszkozitás (cSt)	Nincs elérhető információ
oxidáló tulajdonságok	Nincs elérhető információ
robbanásveszélyes tulajdonságok	Nincs elérhető információ
9.2. Egyéb információk	
VOC (illékony szerves vegyület) < 5 % (w/w)	

10. Stabilitás és reakcióképesség

10.1. Reakciókészség

Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs elérhető információ

10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje a magas hőmérsékletet és az összeférhetetlen anyagokkal való érintkezést

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nincs elérhető információ

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek veszélyes bomlási adatok.

11. Toxikológiai információk

11.1 Információ az 1272/2008 / EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokról akut toxicitás

Égészkárosodással járhat ha az anyagban lévő oldószerek gőze meghaladja a munkahelyen megengedhető levegőszennyezettség határértéket. Ilyen pl. a nyálkahártya és légzőrendszer ingerlése, vese, máj és a központi idegrendszer károsodása. Tünetei a fejfájás, hányinger, szédülés, fáradtság, izomgyengeség és álmoság, valamint a legrosszabb esetben az eszméletvesztés. A készítménnyel történő hosszas és ismétlődő érintkezés eltávolíthatja a bőr természetes zsírtartalmát, mely száraz bőrt, bőr irritációt,

esetlegesen nem allergiás eredetű bőrgyulladást és a bőrön át történő felszívódást eredményezve. A szembe csapódó folyadék szem-ingerlést és múló károsodást idézhet elő.

Megjegyzés: Ha nem állnak rendelkezésre útvonal-specifikus LD50-adatok egy akut toxinra, akkor a konvertált akut toxicitási pont becslését használták a termék ATE (akut toxicitási becslés) kiszámításához.

Összetevő	Orális LD50, mg / kg	Bőr LD50, mg / kg	Belélegzés gőz LC50, mg / l / 4 óra	Belélegzés por/köd LC50, mg / l / 4 óra	Belélegzés Gáz LC50, ppm
Glycerine - (56-81-5)	23,000.00, Mouse - Kategória: NA	56,750.00, Guinea Píg - Kategória: NA	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat
Etil-alkohol - (64-17-5)	10,470.00, Rat - Kategória: NA	17,100.00, Rabbit - Kategória: NA	124.70, Rat - Kategória: NA	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat
CI 77266 - (1333-86-4)	>10,000.00, Rat - Kategória: NA	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat
Ammonium Acrylates Copolymer - (Szabadalmazott)	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat

Rákkeltő adatok

CAS-szám	Hozzávaló	Forrás	Érték
0000056-81-5	Glycerine	OSHA	Szabályozott karcinogén: Nem
		NTP	Ismert: Nem; Feltételezett: Nem
		IARC	1. csoport: Nem; 2a. Csoport: Nem; 2b csoport: Nem; 3. csoport: Nem; 4. csoport: Nem;
		EüM	---
0000064-17-5	Etil-alkohol	OSHA	Szabályozott karcinogén: Nem
		NTP	Ismert: Nem; Feltételezett: Nem
		IARC	1. csoport: Igen; 2a. Csoport: Nem; 2b csoport: Nem; 3. csoport: Nem; 4. csoport: Nem;
		EüM	A3
0001333-86-4	CI 77266	OSHA	Szabályozott karcinogén: Nem
		NTP	Ismert: Nem; Feltételezett: Nem
		IARC	1. csoport: Nem; 2a. Csoport: Nem; 2b csoport: Igen; 3. csoport: Nem; 4. csoport: Nem;
		EüM	A3
Szabadalmazott	Ammonium Acrylates Copolymer	OSHA	Szabályozott karcinogén: Nem
		NTP	Ismert: Nem; Feltételezett: Nem
		IARC	1. csoport: Nem; 2a. Csoport: Nem; 2b csoport: Nem; 3. csoport: Nem; 4. csoport: Nem;
		EüM	---

Osztályozás	Kategória	Veszély leírása
AKUT TOXICITÁS, SZÁJON ÁT	---	---
AKUT TOXICITÁS, BŐRÖN ÁT	---	---
AKUT TOXICITÁS, BELÉLEGZÉS	---	---
bőrkorrózió/bőrirritáció	---	---
súlyos szemkárosodás/szemirritáció	---	---
LÉGZŐSZERVI SZENZIBILIZÁCIÓ	---	---

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ	---	---
csírasejt-mutagenitás	---	---
rákkeltő hatás	---	---
reprodukciós toxicitás	---	---
egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	---	---
ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	---	---
aspirációs veszély	---	---

11.2.1. Endokrin rendellenességek

Ez a termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító vegyszereket.

12. ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Nincs további információ erről a termékről. A kémiai specifikus adatokat lásd a 3. szakaszban.

Vízes ökototoxicitás

Hozzávaló	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l	3 órás IC50 baktériumok mg / l	Biológiai lebonthatóság %
Glycerine - (56-81-5)	54,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,955.00, Daphnia magna	Nincs elérhető adat	---	---
Etil-alkohol - (64-17-5)	15,400.00, Lepomis macrochirus	>10,000.00, Daphnia magna	17.921 (96 hr), Ulva pertusa	1,001.00	89.00
CI 77266 - (1333-86-4)	1,000.00, Danio rerio	Nincs elérhető adat	10,001.00 (72 hr), Desmodesmus subspicatus	---	---
Ammonium Acrylates Copolymer - (Szabadalmazott)	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	Nincs elérhető adat	---	---

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Magáról a készítményről nem állnak rendelkezésre adatok.

12.3. Bioakkumulációs képesség.

Nincs elérhető információ

12.4. A talajban való mobilitás

Nincs elérhető információ

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a termék nem tartalmaz PBT / vPvB vegyszereket.

12.6 Endokrin rendellenességek

Ez a termék nem tartalmaz endokrin rendszert károsító vegyszereket.

12.7. Egyéb káros hatások

Nincs elérhető információ

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Az anyag ártalmatlanításakor vegye figyelembe az összes szövetségi, állami és helyi rendeletet.

14. Szállítási információk

	Belföldi felszíni szállítás	IMO / IMDG (tengeri szállítás)	ICAO / IATA
14.1. ENSZ-szám	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	Nem szabályozott	Nem szabályozott	Nem szabályozott
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)	DOT veszélyességi osztály: Nem alkalmazható Alosztály: Nem alkalmazható	IMDG: Nem alkalmazható Alosztály: Nem alkalmazható	Osztály: Nem alkalmazható Alosztály: Nem alkalmazható
14.4. Csomagolási csoport	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.5. Környezeti veszélyek			
IMDG	Tengeri szennyező anyag: Nem;		
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	Nincs elérhető információ		
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható		

15. Szabályozási információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

EU jogszabály

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló EU 2015/830 és 1907/2006 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló (EU) 2020/878 RENDELET.

Nemzeti jogszabály

A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet, 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet;
2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról.
25/2006. (II.3.) Korm. rendelet, egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának. szabályozásáról.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonsági értékelést.

16. Egyéb információk.

SDS felülvizsgálat 14/1/2022
dátuma

Az itt szereplő információk és ajánlások helyesnek ítélt adatokon alapulnak. Ugyanakkor semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállalunk az itt szereplő információkkal kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget és nem vállalunk felelősséget minden olyan káros hatásért, amelyet a termékünk expozíciója okozhat. A termék vásárlóinak / felhasználóinak be kell tartaniuk az összes alkalmazandó egészségügyi és biztonsági törvényt, rendeletet és megrendelést.

A 3. pontban szereplő veszélyt jelző ('R, H & EUH') mondatok teljes szövege a következő:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Dokumentum vége